

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Serie pizza -  
ensalada - Mesa refrigerada para preparación de ensalada  
y pizza - compacta


**Modelo: MRPGC-100E**

Referencia	19060548
Dimensiones (mm)	910 x 700 x 895
Capacidad en litros (L)	200
Número cubetas GN	5
Potencia eléctrica (KW)	0,254
Potencia frigorífica (KW)	0,369
Tipo cubeta GN	GN 1/6

## Características generales

Las mesas refrigeradas de Edenox, con su nuevo diseño incorporan sistema de ventilación y condensación frontal, lo que les permite aspirar y expulsar aire por delante, asegurando un óptimo rendimiento incluso en espacios encajonados.

- **Modelo MPGE:** Equipado en el sobre con tabla de polietileno higiénica extraíble y con tapa abatible en acero inoxidable con dos posiciones de apertura, una a 60° y otra a 90°.
  - Alojamiento superior para cubetas GN (no incluidas en dotación): 2 x GN 1/1 (o subdivisiones) de profundidad 200 mm en los laterales y 3 x GN 1/6 de profundidad 100 mm en la parte central. Incluye dos perfiles divisorios de 530 mm.
- **Modelo MPGP:** Equipado con encimera de granito y expositor de ingredientes cubierto por vitrina de cristal.
  - Alojamiento superior para cubetas GN (no incluidas en dotación): 5 x GN 1/6 de profundidad 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cuerpo interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Contrapuestas embutidas en acero inoxidable AISI-304 18/10 para conseguir un mayor aislamiento y robustez con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Soportes de sujeción de estantes regulables en altura.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m<sup>3</sup>.
- **Nuevo control electrónico de la temperatura, de gran formato y con gestión del desescarche automático y la iluminación.**
- Temperatura de trabajo de -2° a +8° C con 30 °C de temperatura ambiente.
- Dotación: 1 parrilla GN 1/1 y dos juegos de guías por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50 Hz.



Dimensiones Embalaje  
 Alto: 1025 MM Ancho: 800  
 MM Profundidad: 1100 MM  
 Peso bruto: 105 KG

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,254
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1,1A
Fases:	1N

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,369
Sistema de condensación:	VENTILADA
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	+2 +8 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,097
PCA:	3
Numero compartimentos:	Uno

#### MESAS PREPARACIÓN

Tipo gas:	R-290
Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Color:	Inox
Alarma HACCP:	No
Apertura contraria:	No
Capacidad en litros (L):	200
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Encimera:	Granito
Gama:	Concept
Grupo izquierda:	No
Grupo remoto:	No
Número cubetas GN:	5
Número de puertas:	2
Respaldo inox:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Tipo cubeta GN:	GN 1/6
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Tropicalizado:	No

#### MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	895
Ancho neto (mm):	700
Largo neto (mm):	910
Peso bruto / embalado (kg):	105
Alto bruto / embalado (mm):	1025
Ancho bruto / embalado (mm):	800
Largo bruto / embalado (mm):	1100

