



Horeca - Armarios refrigerados - Gama Classic Snack - Positivos

Modelo: ARS-1202 HC

Referencia	19060475
Tipo modelo	Armario vertical
Clasif. Eficiencia Energetica	E
Índice de Eficiencia Energetic (%)	84,150
Consumo eléctrico 24h (KWH)	4,700
Consumo anual eléctrico (KWH)	1713
Vol. neto refrigeración (L)	868
Clase climática	4
Número de puertas	2
Potencia eléctrica (KW)	0,337
Dimensiones (mm)	1388 x 726 x 2067

Características generales

- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Dotados de luz interior.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Sistema de cremallera para sujeción y regulación de los estantes.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Contrapuertas en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Temperatura de trabajo de -2° a +8 °C con 38 °C de temperatura ambiente.
- Dotación de estantes: 3 parrillas por cuerpo.
- Se pueden colocar hasta 17 parrillas con una separación entre ellas de 70 mm.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura.



ARMARIOS SNACK_1, GASTRO_1, MEDIDAS AMER

Alarma HACCP:	No
Apertura contraria:	No
Bandeja perforada:	No
Barra carnicera:	No
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Gama:	classic
Grupo remoto:	No
Número de cuerpos:	2
Puertas de cristal:	No
Respaldo inox:	No
Ruedas:	No
Tipo clavija:	Europea
Tipo gas:	R-290
Tropicalizado:	No
Voltaje:	230V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD


Amperaje (A):	2,1 A
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,337
Voltaje:	230V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Agente Expandente:	CO2
Carga de gas refrigerante (G):	81
Clase climática:	4
Equipo:	HERMÉTICO
Lámpara (W):	5
PCA:	3
Potencia frigorífica (KW):	0,593
Sistema de condensación:	VENTILADA
Temperatura:	-2 +8 °C
Tipo gas:	R-290

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

Clase climática:	4
Clasif. Eficiencia Energetica:	E
Consumo anual eléctrico (KWH):	1713
Consumo eléctrico 24h (KWH):	4,700
Etiqueta ecológica:	No
Índice de Eficiencia Energetic (%):	84,150
Modelo Certificación:	ARS-1202 HC
Tipo Etiq Efici. Energetica:	Frio Lucena
Tipo modelo:	Armario vertical
Vol. neto congelación:	0
Vol. neto refrigeración (L):	868



Dimensiones Embalaje
Alto: 2084 MM
Ancho: 800 MM
Profundidad: 1470 MM
Peso bruto: 227 KG