

Armarios expositores verticales

Profesionales • Con display • Positivos

FSC



MODELOS

CÓDIGO	MODELO	PRECIO REF. €
PUERTAS CORREDERAS		
0ITC0131	FSC1000S	1.895
0ITC0133	FSC1200S	1.995
PUERTAS PIVOTANTES		
0ITC0132	FSC1000H	1.940
0ITC0134	FSC1200H	2.040

Consultar stock disponible

Dotaciones	PARA TODOS LOS MODELOS
Termostato	1
Estantes ajustables	4



Display iluminado para todos los modelos.



Iluminación interior vertical.



2 puertas correderas para los modelos FSC-S y 2 puertas pivotantes para los FSC-H.

DATOS TÉCNICOS

	FS1000H	FS1200H	FSC1000S	FSC1200S
Clase climática	N (32°C)	N (32°C)	N (32°C)	N (32°C)
Rango temperatura °C	1 a 10	1 a 10	1 a 10	1 a 10
Volumen bruto l	881	1052	771	945
Volumen neto l	524	645	524	645
Latas 330 ml	1287	1584	1144	1408
Latas 500 ml	819	1008	728	896
Botellas 330 ml	585	720	520	640
Botella 0,5 l	585	720	520	640
Dim. exteriores An x F x Al mm	1000x790x2010	1200x790x2010	1000x740x2010	1200x740x2010
Dim. interiores An x F x Al mm	890x670x1533	1090x670x1533	890x572x1533	1090x572x1533
Puerta nº	2 pivotantes	2 pivotantes	2 deslizantes	2 deslizantes
Estantes nº	5	5	5	5
Cuerpo exterior	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Interior	Estuco de aluminio	Estuco de aluminio	Estuco de aluminio	Estuco de aluminio
Ruedas/pies ajustables nº	Ruedas y 4 pies	Ruedas y 4 pies	Ruedas y 4 pies	Ruedas y 4 pies
Bloqueo	No	No	No	No
Voltaje/Frecuencia V/Hz	220/2	220/2	220/2	220/2
Potencia entrada W	700	850	700	850
Consumo de energía kWh/24h	5,36	6,8	5,96	10,7
Peso bruto kg	175	188,5	175	188,5
Peso neto kg	162	174	162	174
Nivel sonoro dbA	48	48	48	48
Enfriamiento	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Desescarche AUT/MAN	Automático	Automático	Automático	Automático
Controlador	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Termómetro	Sí	Sí	Sí	Sí
Refrigerante tipo	R134a	R134a	R134a	R134a
Carga g	450	450	450	450
Luz interna W	36 W Neon	36 W Neon	36 W Neon	36 W Neon
Luz display W	30 W Neon	30 W Neon	30 W Neon	30 W Neon

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos



Armarios expositores verticales

Profesionales • Con display • Positivos

FSC



MODELOS

CÓDIGO	MODELO	PRECIO REF. €
PUERTAS CORREDERAS		
0ITC0131	FSC1000S	1.895
0ITC0133	FSC1200S	1.995
PUERTAS PIVOTANTES		
0ITC0132	FSC1000H	1.940
0ITC0134	FSC1200H	2.040

Consultar stock disponible

Dotaciones	PARA TODOS LOS MODELOS
Termostato	1
Estantes ajustables	4



Display iluminado para todos los modelos.



Iluminación interior vertical.



2 puertas correderas para los modelos FSC-S y 2 puertas pivotantes para los FSC-H.

DATOS TÉCNICOS

		FS1000H	FS1200H	FSC1000S	FSC1200S
Clase climática		N (32°C)	N (32°C)	N (32°C)	N (32°C)
Rango temperatura	°C	1 a 10	1 a 10	1 a 10	1 a 10
Volumen bruto	l	881	1052	771	945
Volumen neto	l	524	645	524	645
Latas	330 ml	1287	1584	1144	1408
Latas	500 ml	819	1008	728	896
Botellas	330 ml	585	720	520	640
Botella	0,5 l	585	720	520	640
Dim. exteriores An x F x Al	mm	1000x790x2010	1200x790x2010	1000x740x2010	1200x740x2010
Dim. interiores An x F x Al	mm	890x670x1533	1090x670x1533	890x572x1533	1090x572x1533
Puerta	nº	2 pivotantes	2 pivotantes	2 deslizantes	2 deslizantes
Estantes	nº	5	5	5	5
Cuerpo exterior		Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Interior		Estuco de aluminio	Estuco de aluminio	Estuco de aluminio	Estuco de aluminio
Ruedas/pies ajustables	nº	Ruedas y 4 pies	Ruedas y 4 pies	Ruedas y 4 pies	Ruedas y 4 pies
Bloqueo		No	No	No	No
Voltaje/Frecuencia	V/Hz	220/2	220/2	220/2	220/2
Potencia entrada	W	700	850	700	850
Consumo de energía	kWh/24h	5,36	6,8	5,96	10,7
Peso bruto	kg	175	188,5	175	188,5
Peso neto	kg	162	174	162	174
Nivel sonoro	dbA	48	48	48	48
Enfriamiento		Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Desescarche	AUT/MAN	Automático	Automático	Automático	Automático
Controlador		Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Termómetro		Sí	Sí	Sí	Sí
Refrigerante	tipo	R134a	R134a	R134a	R134a
Carga	g	450	450	450	450
Luz interna	W	36 W Neon	36 W Neon	36 W Neon	36 W Neon
Luz display	W	30 W Neon	30 W Neon	30 W Neon	30 W Neon

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos

